

Mobiles Ozon Microbiologisches Reduktionssystem

Gerät:

- Direkt anschließbar
- Edelstahlleitungen
- Bis 8 bar Wasserdruck anschließbar
- Exklusive "Delta Cell" Hoch Frequenz Design
- Anlaufsicherung
- Reines Ozon wird zu H₂O zugefügt
- 20 Amp.—Sicherung
- Gummiräder—leichter Transport
- "Exklusive" Kontakt Konfiguration
- Türsicherung
- Ozonzerstörer
- Durchfluss- und Temperaturkontrolle
- eingebauter Sauerstoff Konzentrierer
- Integrierte Wassergekühlte Ozon Zelle für lange Anwendungszeiten



Part #	Model	Power Source
30335	AaquaZone III	115 Vac, 60 Hz
30335-26	AaquaZone III	220 Vac, 60 Hz
30335-25	AaquaZone III	220 Vac, 50 Hz

Anwendungsbereiche:

- Tanks und Fässer waschen
- Reinigen und Sterilisieren von Wänden, Böden, Arbeitsbereichen
- Reinigen und Sterilisieren von Kühlzellen und Kühltransportern
- Mobiles System
- Zur Chlorentfernung
- Entfernen Sie Schimmel
- Zerstören Sie mikrobiologische Verunreinigungen, z.B. in der Lebensmittelzubereitung (Fisch, Fleisch, Wein usw.)
- Reduziert den Verbrauch von Heißwasser, Energiekosten und Verzicht von Chemikalien

Sicherheitshinweise:

- Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es notwendig, dass Sie bei Einsatz dieses Gerätes in Ihrer Firma einen Ozondetektor installieren. Dieser ist bei uns erhältlich.

Unser Gerät entfernt mikrobiologische Kontaminationen durch Besprühen von Arbeitsplätzen / Tanks / Fässern mit ozonisiertem Wasser. Dadurch sparen Sie die Kosten für die Produktion von Heißwasser / Dampf ein. Sie können auf den Einsatz von chemischen Behandlungsmitteln verzichten. Eine kostengünstige Alternative zur Chemie. Das erzeugte Ozon zerfällt bei 20 Grad C nach ca. 20 Minuten in Sauerstoff (O₂)

Lieferzeiten:

Liefergewicht: 150 kg
Abm.: 120cm H x 72 cm B x 61cm T
Lieferzeit: 3-6 Wochen

Import und Vertrieb:

Ozotech West Europe e.K.
Hespengrund 11
77770 Durbach
Tel: +49 171 4871919
E-Mail: info@ozotech.de